

Пълнител за фуги на циментови плоскости

Описание

JOINT-FILLER е полимерно модифициран, усилен с фибри, циментов пълнител за циментови плоскости. Характеризира се с висока еластичност, висока механична и адхезионна якост. Лесна за полагане. Получава се гладка повърхност готова за покриване (бои, плочки и т.н.).

Приложение

JOINT-FILLER е циментов пълнител подходящ за фугиране на циментови фазери и плоскости, в комбинация от висока алкалоустойчивост и самозалепваща стъклофибърна лента. Идеален за усиляване на повърхностни локални пукнатини, пори и др. Подходящ за запълване на дупките на закрепващите винтове на циментовите плоскости.

Технически характеристики

Състав:	циментова пудра
Цвят:	сив
Необходима вода:	5,20 l/20 kg bag
Специфично тегло след изсъхване:	1,20 ± 0,10 kg/l
Специфично тегло при забъркване:	1,70 ± 0,10 kg/l
Якост на натиск:	≥ 20,0 N/mm ²
Якост на огъване:	≥ 7,0 N/mm ²
Отворено време:	4 h at +23 ⁰ C
Минимална температура за полагане:	+5 ⁰ C

Указания за употреба

1. Основа

Циментовите плоскости трябва да бъдат поставени професионално с точния крепеж който не трябва да се показва над нивото на плоскостта. Фугите трябва да са чисти, обезпрашени, без налични замърсявания, липсващи части и т.н. Преди полагането на JOINT-FILLER, фугата трябва добре да се навлажни.

2. Полагане

JOINT-FILLER се прибавя постепенно към водата при непрекъснато бъркане до получаване на хомогенна смес. Полага се алкалоустойчивата мрежа по дължината на фугата, след това се нанася пълнителя по дължина с метална маламашка. При запечатване на пори и пукнатини и др. директно се шпаклова. След пълното изсъхване на пълнителя се шкури с шкурка.

Разход

Около 100-130 gr на метър фуга.

Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 20 kg.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригиналните, неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и измръзване.