

Техническа характеристика

FAST-COVER

Готов за ползване акрилатен кит за бързи шпакловки

Описание

Готов, лек, акрилатен кит за бързи корекции и запечатване на дупки и пукнатини, само с едно нанасяне. Може да се боядисва след 30 мин.

Приложение

Използва се върху порести повърхности като мазилки, гипскартон, дървени плоскости и др., до 5 см дебелина. Не се образуват пукнатини и не се нуждае от шкурене. Подходящ за вътрешна и външна употреба.

Технически характеристики

Цвят:	бял
Плътност:	0,36 kg/l
Температура на полагане:	от +5°C до +30°C
Боядисване:	след 30 min

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Пукнатините се почистват. Основата трябва да е почистена от прах, кал, мазнини, остатъчни материали и др. Преди употреба материалът се разбърква добре до получаване на хомогенна смес.

2. Полагане

Нанася се с шпатула на желаното място и се притиска, докато се запълни пукнатината. Повърхността се заглажда със шпатула. След изсъхване на повърхността (след около 30 мин.) може да се боядисва.

Опаковка

Предлага се в пластмасови кутии от 0,5 l, 1 l и 5 l.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (II/A), максимално допустимо съдържание на ЛОС за подкатегория продукти ж, тип ВР е 30g/l (2010) за готов за ползване продукт. Готовият за ползване продукт FAST-COVER има максимално съдържание <30 g/l ЛОС.

**ISOMAT S.A.**17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece**22****1A - EN 13963**

DoP No.: FAST-COVER / 1310

Reaction to fire: F

Flexural strength: NPD

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg

